

SlowStop® Energie Absorberende Beschermepaal –Type 2 (SS-T2Y-100)



www.aanrijdbeveiliging-slowstop.nl

Ons werkpaard staat model voor distributiecentra en de algemene industrie.
Aanbevolen voor vorkheftrucks of lichte vrachtwagen met een massa tot 5000 kg.

Kleur: Buis RAL 1023 Geel en Voetstuk RAL 9005 Zwart

Wordt geïnstalleerd met
(4) beton ankerschroeven

Diameter: 101,6mm (6,3 mm wanddikte)
Hoogte: 100 cm

Set schroeven: 5 stuks M16 x 16 mm
Binnenzeskant HEX 8mm.

Dop: Zwart Plastic



MASS (KG)	1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	15000
SPEED (KPH)											
3.0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow
3.5	Green	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
4.0	Green	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
4.5	Green	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
5.0	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
5.5	Green	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
6.0	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
6.5	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
7.0	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
7.5	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
8.0	Green	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
8.5	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
9.0	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red
9.5	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Yellow	Red

No Damage / Negligible Damage
Will Stop / Potential Damage to Guard
Guard is under sized

SPECIFICATIES

- Stopvermogen: 5.334 joules 62.7 kN
- Temperatuur bereik: -40° to 70°C
- Buis coating: EN-ISO 1461 verzinkt+Polyester Poedercoating.
- Voetstuk Coating: Milieuvriendelijke op Waterbasis KTL Coating+PolyesterPoedercoat. C5I corrosiebestendigheid.
- Door de robuuste basis blijft vloerschade tot een minimum beperkt en is veilig voor constructief beton.

AANBEVOLEN TOEPASSINGEN



- Voor middelzware heftrucks met een massa tot 5000 kg
- Magazijnstellingen /materiaalrekken
- Snelloopdeuren / Overheaddeuren
- Bescherming tegen nutsvoorzieningen
- Bescherming van electr. Laadstations voor heftrucks
- Vrijhouden of beschermen looppaden of doorgangen
- Bescherming van productiemachines



4955 Stout Dr. • San Antonio, TX 78219
 TEL: +1 (210) 736 4477 • FAX: +1 (210) 734 6448
 Email: info@aanrijdbeveiliging-slowstop.nl



QR: Download Spec Sheets
 ©2020 SlowStop. All rights reserved. 10-FEB-2020