

# SlowStop® Energie Absorberende Beschermepaal – Type 3 (SS-T3Y-100)



[www.aanrijdbeveiliging-slowstop.nl](http://www.aanrijdbeveiliging-slowstop.nl)

De sterkste opbouw vloermontage beschermepaal. Voor maximale bescherming in de moeilijkste toepassingen.

Kleur: Buis, RAL 1023 Geel en Voetstuk, RAL 9005 Zwart

Diameter: 177,8 mm (8 mm wanddikte)

Hoogte: 100 cm

Set schroeven: 8 stuks M16 x 16

Binnenzeskant HEX 8mm.

Dop: Zwart

Wordt geïnstalleerd met acht (8)  
TSMB 16 (M18) beton schroefankers



MASS (KG)	2000	4000	6000	8000	10000	15000	20000	25000	30000	35000	40000
SPEED (KPH)											
3.0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
3.5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
4.0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
4.5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
5.0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
5.5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
6.0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
6.5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
7.0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
7.5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
8.0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
8.5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
9.0	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green
9.5	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green	Green

No Damage / Negligible Damage  
Will Stop / Potential Damage to Guard  
Guard is under-sized

**SPECIFICATIES**

- Stop vermogen: 25.800 joules 147.3 kN
- Temperatuur bereik : -40° tot 70°C
- Buis coating: EN-ISO 1461 Gegalvaniseerd + Polyester Poedercoating.
- Voetstuk coating: Milieuvriendelijk op water-basis KTL-coating + polyesterpoedercoating. C5I corrosiebestendigheid.
- Door de robuuste basis blijft vloerschade tot een minimum beperkt en is veilig voor constructief beton.

**AANBEVOLEN TOEPASSINGEN**



- Laaddocks, laadperron, laadplattvorm
- Bescherming bij zware overhaddeuren
- Infrastructuur bescherming op terreinen
- Blokkeren van doorgangen voor vrachtauto's
- Bescherming van aanmeldzuilen/intercom bij DC
- Bescherming van zware rolpoorten-schuifhekken
- Bescherming van opslagtanks



4955 Stout Dr. • San Antonio, TX 78219  
 TEL: +1 (210) 736 4477 • FAX: +1 (210) 734 6448  
 Email: [info@aanrijdbeveiliging-slowstop.nl](mailto:info@aanrijdbeveiliging-slowstop.nl)



QR: Download Spec Sheets  
 ©2020 SlowStop. All rights reserved. 10-FEB-2020